



**POZNAMKY:**

- B - PLNIACA ZÁTKA (MAKKÁ ZÓNA)
- G - 4 MAZACIE OTVORY M6x1 a'90°
- LOŽISKO BUDE NAPLNENÉ PLASTICKÝM MAZIVOM NA BÁZE LÍTIA KONZISTENCNEHO STUPNA 2 S "EP" PRÍSLADAMI
- MATERIÁL: VNÚTORNÝ KRÚŽOK OCEĽ S 48C
- VONKAJŠÍ KRÚŽOK OCEĽ S 48C
- OBEZNÉ DRÁHY SÚ INDUKCNE OBVODOVO KALENÉ
- X- MÄKKÁ ZÓNA (PRECHODOVÉ PÄSMO KALENIA) JE OZNAČENÉ RAZENIM ZNAKU "X" A ČERVENOU FARBOM
- POVRCHOVA UPRAVA ZLTÝ ZINOK Fe Zn 25c2C
- ROZBEHOVÝ MOMENT 200-350 Nm
- RADIÁLNE A AXIÁLNE PREDPATIE V LOŽISKU 0,06-0,1 mm

**NOTES:**

- B- FILLER PLUG (SOFT ZONE)
- G- 4 GREASE HOLES M6x1 EQUALLY SPACED
- THE BEARING WILL BE FILLED WITH THE SOLID LUBRICANT ON THE LITHIUM BASE WITH THE CONSISTENCE DEGREE 2 WITH "EP" ADDITIVES
- MATERIAL SPECIFICATION: STEEL S48 C
- BEARING RACEWAYS ARE HARDENED
- X- THE SOFT (HARDNESS GAP) IS MARKED BY THE SIGN "X" AND WITH RED PAINT
- ZINC COATED, YELLOW FINISHED Fe Zn 25c2C
- TURNING TORQUE 200-350 Nm
- THE RADIAL AND AXIAL PRELOAD IN THE BEARING IS 0.06 TO 0.1 mm

*This drawing is the property of and contains confidential information proprietary to PSL a.s. Neither it nor the information it contains is to be copied or disclosed to others. Possession of this drawing does not carry with it any license implied or expressed under any proprietary rights of PSL a.s.*

Mierka: Scale:	1:1 (N)	Kreslil: Drawn by:	HRTÁNEK 17.4.2002	Schválil: Approved by:	BARTOŠ 17.4.2002	Hmotnosť: Mass:	~95 lb ~43 kg
 PSL a.s., POVAŽSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA		Názov - označenie: Title - designation: JEDNORÁDOVÉ GULKOVÉ LOŽISKO SO STVORBODOVÝM STYKOM SINGLE ROW BALL FOUR-POINT CONTACT BEARING			Číslo výkresu: Drawing No: 9-0818-PV (379291)		Ind. zm.: 2

TRIEDA PRESNOSTI	MEDZNÉ ÚCHYLKY PRE ZÁKLADNÝ ROZSAH ROZMEROV [mm]						
od - do	0,5	6	30	120	400	1000	2000
m - stredná	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

Zmeny Changes	Index	Predtým Before	Teraz Now	Dát- Podp- Date- Name
2			ZMENA c. 819	3.1.06
1			ZMENA c. 550	13.1.03 M

